

# 602

NEW



## 8 L/min

High-strength plastic body - *Corpo in plastica ad alta resistenza*

External level adjustment - *Regolazione esterna del livello*

Max pressure - *Pressione max: 6 bar*

Max width - *Ingombro max: 225÷232 mm*



Compact float valves represent a revolution in water technology. With a particularly reduced design and the float ball directly integrated into the body, the 602 series allows level control both in smaller tanks and in gullies with extremely low filling levels. Thanks to a knob, the valve closing position can be continuously adjusted.

Simple installation and safe and maintenance-free operation are guaranteed by the use of materials tested in many industrial applications such as air conditioning systems, greenhouses and plant for fruit and vegetables, water technology for caravans.

*I rubinetti a galleggiante compatti rappresentano una rivoluzione nel settore dell'idraulica. Dal design particolarmente ridotto, con la sfera direttamente integrata nel corpo del rubinetto, la serie 602 consente un controllo di livello sia nei serbatoi più piccoli, sia nei canali con livelli di riempimento estremamente bassi. Grazie alla sua manopola, si può continuamente regolare la posizione di chiusura della valvola.*

*L'installazione semplice e il funzionamento sicuro e privo di manutenzione sono garantiti dall'uso di materiali collaudati in molte applicazioni industriali come impianti di condizionamento, serre e impianti per ortofrutta, tecnologia dell'acqua per i caravan.*

Art. code	Connection DN	Width larghezza	Pressure max	KVS L/min @ 3 bar	Float/Sfera
602-3/8"	3/8"G	225 mm	6 bar	8	DRM 42 mm
602-1/2"	1/2"G	232 mm	6 bar	8	DRM 42 mm



Commercial info [veit@esseti-srl.com](mailto:veit@esseti-srl.com)

Orders-Shippings [ufficio@esseti-srl.com](mailto:ufficio@esseti-srl.com)  
[www.esseti-srl.com](http://www.esseti-srl.com)



**ST SRL**

Via Fermi 64 - 25030 Brandico (Bs) Italy